

Waarom kiezen voor Ventilatiekasten CVI-SP & CVI-DP



Uitgebreid gamma

- Beschikbaar voor debieten van 500 tot 9000 m³/h
- Keuze uit enkelwandige (SP) of dubbelwandige (DP) omkasting met respectievelijk 6 of 25 mm isolatie
- CVI-DP standaard voorzien van een werkschakelaar om een veilig onderhoud te kunnen uitvoeren
- Monofasige en driefasige uitvoeringen verkrijgbaar



Ventilatoren met hoog rendement

- Voldoen aan de Europese richtlijn ERP 2015 aangaande de verstrengde regelgeving omtrent het energetisch rendement van ventilatoren en motoren
- Dubbelaanzuigende centrifugaalventilator met voorwaarts gebogen schoepen
- Statisch en dynamisch uitgebalanceerde ventilator om trillingen te voorkomen
- Asynchroonmotor met thermische beveiliging

Gebruiksvriendelijke ventilatiekast

- Twee uitneembare zijpanelen laten een snel en makkelijk onderhoud toe
- Beschermrooster op de pulsiezijde voor extra veiligheid
- Ronde aansluitingen voor eenvoudige en snelle montage

Prijs & voorraad

- Zeer concurrentiële prijs
- Grote voorraad in centrale vestiging te Zaventem van beide modellen en mogelijkheid tot afhaling van de CVI-SP in alle afhaalvestigingen

