

# WAAROM KIEZEN VOOR R-COVERY by SALDA S-R(S)

## Eurovent gecertificeerde compacte WTW luchtbehandelingsgroep

- Hoogste klasse in mechanische weerstand (stevigheid omkasting): **D1**
- Hoogste klasse in luchtdichtheid: **L1** (-400 Pa) / L1(+700 Pa)
- Warmteoverdrachtscoëfficiënt (thermische geleidbaarheid): **T2**
- Hoge koudebrugfactor: **TB2**
- Hoogste klasse in filterlekage: **F9**
- Compacte WTW met veel mogelijkheden en oplossingen
- Breed bereik van 500 m<sup>3</sup>/h tot 9.000 m<sup>3</sup>/h
- Omkasting corrosieklasse **C4**

Binnenpaneel Aluzink

Buitenpaneel Aluzink gecoat kleur RAL7040



- Mineraalwol isolatie in de omkasting met als voordelen:
  - ▶ Paneel 50 mm isolatie met een hoge isolatiewaarde
  - ▶ Onbrandbaar paneel met **brandklasse A1 (MO)**
  - ▶ Stevigere zelfdragende constructie (buigt minder door)
- Unit is voorzien van grote deuren, voor makkelijke toegang
  - ▶ Alle componenten zijn eenvoudig toegankelijk
  - ▶ Onderhoud eenvoudig uit te voeren
- Energiezuinige ventilatoren met EC motor (IE4 of IE5)
- Unit is voorzien zakkenfilters (F7 op verse lucht – M5 op retour)
- Keuze uit volgende batterijen ingebouwd: elektrische naverwarmer, changeover batterij (koelen OF verwarmen) op water OF DX
- S-R(S) unit: keuze uit condens – OF sorptiewiel
  - ▶ Spoelzone standaard voorzien!
- Geïntegreerde MCB regeling
- 3D moduleersoftware beschikbaar met exportmogelijkheid naar CAD
- BIM-files op aanvraag verkrijgbaar