

Waarom kiezen voor

CWP-M

Lucht/water warmtepompen R290 monoblock

CAIROX
AIRVANCE
GROUP



- 5 jaar omnium garantie onder voorwaarden
- Koelmiddel R290 (GWP = 3)
- Watertemperaturen tot 75°C bij buitentemperatuur van -7°C
- COP tot 4,7 volgens EN14511
- Energieklasse A+++/A++
- Stille werking door de akoestisch geïsoleerde behuizing
- Gebruiksvriendelijke bediening met aanraakscherm in kleur en visuele weergave van de stooklijn



- Geïntegreerde DTU module
(De DTU module maakt gebruik van het 4G netwerk om uw toestel te bedienen via de smartphone WarmLink applicatie)
- Antracietkleurige behuizing, vervaardigd uit duurzame ASA-kunststof
- Geïntegreerde energiezuinige Grundfos circulatiepomp
- Swep platenwisselaar met hoge efficiëntie
- Geïntegreerde buitenvoeler
- Boilersensor en buffertanksensorstandaardmeegeleverd
- Warmtewisselaar van de buitenunit is standaard behandeld met Gold Fin coating
- Breed werkingsbereik bij buitentemperaturen van -25°C tot 43°C in verwarming
- Combineerbaar met de:
 - CWP IU binnenunit voor wandmontage voorzien van:
 - 3-weg kraan (omschakeling tussen verwarming en SWW)
 - Back-up weerstand
 - Expansievat
 - CWP ID binnenunit voor vloermontage voorzien van:
 - Geïntegreerde boiler van 180 liter
 - Buffervat van 60 liter
 - Circulatiepomp
 - Back-up weerstand
- Handige installatietips terug te vinden op de website cairox.manual.to