

Waarom kiezen voor

Regelbare constantvolumeregelaars KVR-R



Instelbaar debiet tussen 15 en 700 m³/h

- Volledig instelbaar binnen de fysieke instelbare debieten van de regelaars met minimale tolerantie.

Zelfregelend tussen 50 en 250 Pa

- Volledig zelfregelend met werkingsbereik binnen drukkunnen van 50 Pa en 250 Pa om een uitgebalanceerd kanalennet te bekomen.
- Hogere drukkunnen mogelijk met hoge druk regelaars KVR-R HP.



Kunststof onderdelen

- Onderhoudsvriendelijke regelaar vervaardigd uit brandvertragende, zelfdovende zwarte kunststof voor ventilatietoepassingen tot 60°C. Vanaf Ø150 mm versteviging met kader in galva.

Luchtdichte montage

- Regelaars voorzien van rubberen dichting om lekdichte aansluiting te maken in spiraalkokers van Ø80 tot Ø250 mm.

Veelzijdig

- Toe te passen voor zowel pulsie- als extractiedoeleinden.

Voorraad en levertermijn

- Grote range van KVR-R op vooraf ingestelde luchtdebieten uit voorraad leverbaar om vergissingen te voorkomen en tijd te sparen bij plaatsing.
- Zeer grote voorraad in het centrale magazijn te Zaventem en mogelijkheid tot afhaling in de afhaalvestigingen.