

ISW-4P

- Accessoires
- Interrupteur de proximité à 4 pôles



Interrupteurs de proximité à 4 pôles type ISW-4P

Interrupteur de proximité.

Interrupteur de proximité isolé à 4 pôles avec marquage CE. Convient pour mettre hors tension les unités extérieures des pompes à chaleur et les centrales de traitement d'air. Disponible en petites tailles (ISW-4P-20A et ISW-4P-32A) et tailles en standard (ISW-4P-40A et ISW-4P-63A) avec presse-étoupe.

Composition

- Classe de protection: IP65
- Entrées M20/25 jusqu'à 63A
- La poignée peut être verrouillée en position éteinte
- Couvercle verrouillé. Ne peut être retiré qu'en position éteinte
- Bornes de mise à terre et neutre comprises
- Norme: CEI 60947-3

| TYPE | Données techniques | | | | |
|------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | Ampère (A) - AC21 | Capacité (kW) - AC23 A 240VA | Capacité (kW) - AC23 A 400VA | Capacité du câble | |
| | | | | Solide (mm ²) | Toronné (mm ²) |
| ISW-4P-20A | 20 | 5,5 | 3,7 | 1-16 | 0,75-10 |
| ISW-4P-32A | 32 | 11 | 7,5 | 1-16 | 0,75-10 |
| ISW-4P-40A | 40 | 15 | 11 | 1-16 | 0,75-10 |
| ISW-4P-63A | 63 | 22 | 18,5 | 1-16 | 0,75-10 |

Catégorie d'utilisation selon IEC 60947-3-1:
 - AC-21: Commutation de charges résistives, y compris surcharges modérées
 - AC-23: Commutation de charges moteur ou d'autres charges hautement inductives

| TYPE | Dimensions | | |
|------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur (mm) |
| ISW-4P-20A | 100 | 120 | 125 |
| ISW-4P-32A | 100 | 120 | 125 |
| ISW-4P-40A | 114 | 135 | 175 |
| ISW-4P-63A | 114 | 135 | 175 |