

Dakdoorgangen voor kanaaldoorgang type DAD

Dakdoorgangen in gegalvaniseerd staal (Sendzimir verzinkt)
Doorgang = \varnothing kanaal + 50 mm
H=200 mm

Accessoires

Dakdoorgang type **DAD** moet worden gebruikt in combinatie met een stormkraag type **SOD** en dakkap type **DKD** of **DKRG**. Een spiraalkoker type **SD** is vereist om door de dakdoorvoer te gaan.


Ordervoorbeeld

■ DAD, 250

Toelichting:

DAD = Type van dakvormstuk

250 = Diameter van kanaal door vormstuk



Afmetingen

Voor afmetingen gelieve de website www.cairox.be te raadplegen

	Afmetingen	
	\varnothing	$\varnothing 2$
DAD 80	80	126-130
DAD 100	100	147-150
DAD 125	125	173-175
DAD 150	150	195-200
DAD 160	160	205-210
DAD 180	180	225-230
DAD 200	200	250
DAD 250	250	300
DAD 300	300	350
DAD 315	315	365
DAD 355	355	405
DAD 400	400	450
DAD 450	450	500
DAD 500	500	550
DAD 560	560	610
DAD 630	630	680
DAD 710	710	760
DAD 800	800	850