



## Metalen klembanden type MCA

Universeel klembandsysteem voor soepele slangen.

### Merk

- Sufix

### Toepassing

- Klembanden **MCA** worden gebruikt voor het snel en eenvoudig vastmaken van flexibele leidingen in industriële en andere toepassingen.
- Enkel voor indoor toepassingen
- Automatische vergrendeling met schroef

### Materiaal

- Roestvrij staal AISI 430 EN1.4016

### Specificaties


- Fabricage volgens DIN 3017 norm
- Breedte: 9 mm
- Dikte: 0,6 mm
- Schroef: afmeting 7 mm, zeskantige kruiskop, gegalvaniseerd staal (80/200 uur weerstand tegen zoute nevel)

### Modellen

- Voorgesneden lengte in overeenstemming met de diameter, van 60 tot 660 mm

### Lastenboekomschrijving

- De flexibele leidingen worden bevestigd via roestvrij stalen AISI 430 EN1.4016 klembanden van 0,6 mm dik, 9 mm breed, gemaakt in overeenstemming met de DIN 3017 norm met vastzetinrichting.
- **Sufix** type **MCA**



MCA	Afmetingen	
	Max Ø [mm]	L [mm]
MCA 60-110	110	380
MCA 60-135	135	470
MCA 60-165	165	560
MCA 60-215	215	730
MCA 60-270	270	900
MCA 60-325	325	1070
MCA 60-380	380	1240
MCA 60-525	525	1700
MCA 60-660	660	2140