



Zelfborende schroeven type SDS

Zelfborende schroeven met vierkante uitsparing

Merk

- Sufix

Toepassing

- Schroeven **SDS** zijn ontworpen om 2 metaalplaten met dikte tot 1,5 mm in een enkele bewerking aan elkaar vast te schroeven

Materiaal

- Verzinkt staal

Specificaties

- Ronde kop met vierkante uitsparing voor BIT, verkrijgbaar in type 3.5 (afmeting bitkop 2,5 x 2,5 mm) of 4.2/4.8 (afmeting bitkop 3 x 3 mm)
- Boorpunt
- Draad van 3.5, 4.2 of 4.8 mm met overeenstemmende kopgrootte van 6.7, 8.0 of 9.3 mm
- Groeven tot onder de kop voor een betere grip op het oppervlak
- Bit meegeleverd in elke doos schroeven
- Afschuifkracht: 4.6 kN (geldt enkel als informatie, niet als garantie)
- Vervaardigd volgens DIN7504N

Accessoires

- Bit met vierkante kop met lengte van 45 mm of 75 mm, type **BIT SDS**
- Schroevendraaier, type **SD 4.2**

Lastenboekomschrijving

- De verschillende metaalplaten worden aan elkaar vastgemaakt door middel van zelfborende schroeven met vierkant bituitsparing.
- **Sufix** type **SDS**