


- Snelophanging met kabel
- Standaard
- Oogafwerking 90°



Ophangsystemen met kabel en oogansluiting 90° type LS OA90

Kabel met oogafwerking 90°

Merk

- Sufix

Toepassing

- Bevestiging in hout
- Geschikt voor bevestiging aan apparaten

Specificaties

- Trillingsabsorptie van 77% (cfr draadstangen 52%)
- Diameter draad: 1,5 mm
- Breekkracht, inclusief veiligheidsmarge, is berekend op een verhouding 1 op 5
- In combinatie met snelbevestiging QS1A: 30 kg
- Verpakking per 10 kabelophangingen met 10 snelsluitingen

Modellen

- Verkrijgbaar in lengtes van 2 m en 5 m

Verwante uitvoeringen

- Dia 3 mm: max. 90 kg verkrijgbaar op aanvraag
- Ook beschikbaar met inox kabel, verkrijgbaar op aanvraag
- Op aanvraag verkrijgbaar op andere lengtes

Accessoires


- Kabelkniptang, type **PINC**

Lastenboekomschrijving


- ophangstelsel met gegalvaniseerd stalen kabel voorzien van snelsluiting **QS1A** voor het bevestigen van HVAC toestellen, kanalen, ... Het uiteinde van de kabel is voorzien van een 90° geplooid oogafwerking voor bevestiging aan bovenliggende plafond of bouwkundige elementen.
- **Sufix** Type **OA90**



Afmetingen			
	A [mm]	B [mm]	C [mm]
OA90	7.50	29	38



Montageschema's



Extra afbeelding

