



Butyltape met aluminium afwerking type ASB PREMIUM

Hoogwaardige zelfvulkaniserende koudkrimpband met butyl kleeflaag en een aluminium beschermlaag bestaande uit 3 lagen (PET/ALU/PET)

Merk

- Sufix

Toepassing

- Zowel binnen als buiten te gebruiken op alle soorten luchtkanalen voor een luchtdichte afdichting, een gewaarborgde en langdurige vochtwerende barrière tegen weersinwerkingen
- Voor een maximaal effect moet het oppervlak schoon, droog en stofvrij zijn en mag het geen andere verontreinigende elementen bevatten
- De tape moet met voldoende druk worden aangebracht voor een optimale hechting
- Te bewaren in een goed geventileerde, droge ruimte bij een maximumtemperatuur van 30°C. Bij opslag boven 40°C kan het moeilijk zijn de schutlaag te verwijderen. Alleen in de originele verpakking bewaren.

Materiaal

- Drager: PET/aluminium/PET-folie (aluminiumkleurig), dikte 55µm
- Hechting: Samenstelling van een elastomeer gemodificeerd butylrubber (grijze kleur)
- Beschermende voering: Eenzijdig gesiliconiseerd PP 70µm (zwart/witte kleur)

Specificaties

- Beschikbaar in een breedte van 50, 75 of 100 mm
- Lengte per rol: 15 m
- Kleur: zilver aluminium
- Dikte: 1.0 mm (1.2 mm met liner)
- Temperatuurbestendigheid: -20°C / +80°C
- Aanbrengtemperatuur: +5°C / +35°C
- UV-bestendig
- Reactie bij brand: Euroklasse E (EN 11925-2 + EN 13501-1)
- Type kleefmiddel: Butylrubber
- Poreuze of broze oppervlakken moeten vooraf worden behandeld

**Lastenboekomschrijving**

- De verbinding van de luchtkanalen wordt luchtdicht afgedicht met zelfvulkaniserende koudkrimpband bestaande uit 3 lagen: visco-elastisch butyl kleefmiddel met een PET/aluminium/PET film en een schutpapier aan de kleefzijde.
Temperatuurbestendigheid -20°C +80°C
- Eigenschappen:
 - Uitstekende hechting
 - Waterdicht
 - Goede hittebestendigheid
 - Goede veroudering
 - UV-bestendig
- **Sufix** type **ASB PREMIUM**