

**ALUTAPE 40S  
PREMIUM**Tape  
Aluminium Tape

## Aluminium tapes voor isolatiematerialen voorzien van een aluminium laag. type ALUTAPE 40S PREMIUM

Zelfklevende, zuivere aluminiumfolie bestaande uit 3 lagen.  
Een zachte aluminiumfolie van 40 µm aan één zijde gecoat met een acryllijm. De  
tape wordt ondersteund met een papieren layer.

### Merk

- Sufix

### Toepassing

- Geschikt voor assemblage van isolatiematerialen met regelmatige of onregelmatige oppervlakken voorzien van een aluminiumlaag voor een verzekerde en duurzame aanhechting
- Uitstekende bestendigheid tegen lage temperaturen, veroudering en UV-stralen
- Voor een maximaal effect moet het oppervlak schoon, droog en stofvrij zijn en mag het geen andere verontreinigende elementen bevatten
- Bewaren in een goed geventileerde, droge ruimte met een temperatuur tussen 16 en 27°C

### Materiaal

- Bestaande uit 3 lagen
- Aluminiumfolie met éénzijdig een kleeflaag
- Aan één zijde gecoat met een drukgevoelig acryl kleefmiddel met uitstekende afschuifsterkte
- Brandwerendheid: M1-classificatie

### Specificaties

- Beschikbaar in een breedte van 75 mm
- Lengte per rol: 50m
- Kleur: zilver aluminium
- Dikte: 40 µm
- Temperatuurbestendigheid: -35°C > +120°C
- Type kleefmiddel: oplosmiddelhoudende acryl
- UV-bestendig

**Lastenboekomschrijving**

- De verbinding van de luchtkanalen wordt luchtdicht afgedicht door middel van zuivere aluminiumfolietape, gecoat met een drukgevoelig acryl kleefmiddel. Permanente servicetemperatuur tussen -35°C en +120°C.
- Sufix type **ALUTAPE 40**.