



Zelfklevende Isolatie in steenwol op rol type SWL FIX

Steenwol isolatiedekens voor kanalen, dikte 25 of 50 mm
Zelfklevend om eenvoudig aan te brengen

Toepassing

- Voor thermisch en akoestisch isoleren van HVAC-kanalen

Materiaal

- Rotswol dekens met verticale rotswol lamellen, gelijmd op een versterkte aluminium laag

Kleur

- Gele minerale steenwol met versterkte aluminium laag

Karakteristieken

- Warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m.K volgens EN12667:
 - 0.038 bij 10°C
 - 0.047 bij 50°C
- Nominale dichtheid: 35kg/m³
- Weerstand voor dampverspreiding MV2 volgens EN 12086
- Maximale gebruikstemperatuur van 50°C volgens EN 14707
- Waterabsorptie op korte termijn WS, Wp < 1kg/m² volgens EN 1609
- Brandklasse A2 - s1, d0 volgens EN 13501-1
- Afmeting 9m x 1m (9 m²) met dikte van 25 mm of afmeting 5m x 1m (5 m²) bij dikte van 50 mm

Bevestiging

- Om op kanalen aan te brengen en af te werken met aluminium tape
- Om aan te brengen rondom kanalen en af te werken met aluminium tape
- Om aan te brengen op kanaaloppervlakken door middel van bevestigingspinnen met rondellen

Accessoires

- **ALUTAPE 40S PREMIUM** of versterkt aluminium tape **FSK**
- Zelfklevende bevestigingspinnen met rondellen voor isolatiemateriaal, type **CD 32** of **CD 63**

Lastenboekbeschrijving

- De thermische en akoestische isolatie van de kanalen wordt gerealiseerd met zelfklevende steenwol isolatiedekens van 25 mm of 50mm. De dekens bestaan uit verticale lamellen van minerale steenwol gelijmd op een versterkte aluminium laag
- Type **SWL FIX 25 mm** ou **SWL FIX 50 mm**

Order voorbeeld**■ SWL 25 mm**

Toelichting

SWL = Steenwol isolatie op rol**25 mm** = dikte 25 mm