



Contactlijm in spuitbus type POWER SPRAY

Contactlijm voor permanente verlijming

Deze chloorvrije lijm hecht op de meeste materialen, zoals beton, leisteen, baksteen, steen, keramiek, hout, metaal, rigide plastic, rubber, glas, polytheen, canvas, schuim, textiel, kurk, karton en papier

Toepassing

De lijm kent vele toepassingen, waaronder:

- Thermische isolatie – polyurethaan en vezelisolatie, folie, schuim, kurk,...
- Verwijderen van asbest – bevestigen van polytheen afdekking op beton voor het verwijderen van asbest
- Vloerbedekking – plaatsen van vasttapijt, tapijttegels, kurktegels, vilten ondertapijt,...
- Meubelmakerij – vasthechten van schuim op schuim en meubelstoffen
- Voor verlijming van isolatiemateriaal (glaswol, rotswol, sonic,...) op diverse ondergronden
- Niet geschikt voor verschillende geschuimde materialen
- Niet geschikt voor kunststoffen met weekmakers

Samenstelling

- Oplosmiddelhoudend
- 500ml

Ordervoorbeeld

- **POWER SPRAY**

Toelichting

POWER SPRAY = Type contactlijmspray

Bevestiging

- De lijm moet aan beide zijden worden aangebracht
- Met deze inhoud van 500ml, bestrijkt men een gemiddelde oppervlakte van 2m²
- Volledige doorharding na 24u
- 5 à 7 min. laten drogen alvorens de te lijmen delen samen te voegen
- Verwerkingstemperatuur tussen 18 en 25°C

**Accessoires**

- Schoonmaakdoekjes, type **CLEANERS**