



Sturingsunit voor Duco Tronic Systeem type DC-CU

Sturingsunit ten behoeve van elektronisch gestuurde toevoerroosters (P4)

Toepassing

- Deze unit is nodig in het **Duco Tronic (Plus) systeem**

Specificaties

- Elk elektronisch gestuurd ventilatierooster heeft een sturingsunit. Deze unit 'vertaalt' de signalen van de CO₂-sensor of -klep, waarna het rooster zich opent of sluit.
- De zwarte sturingsunit bevindt zich, van binnenuit gezien, rechts
- Afmetingen & gewicht: afhankelijk van rooster
- Aansluitspanning: Wired/24 V of RF/230V
- Materiaal: ASA
- Kleur: zwart
- Drukknoppen: 1
- LEDs: 1
- Sensoren: temperatuur

Accessoires

- Wired/24 VDC componenten zijn niet mogelijk in combinatie met DucoBox Silent (DC-BOX SILENT). Indien Wired verbinding nodig is, dan kan de DucoBox Silent Connect (DC-BOX SILENT CONNECT) of DucoBox Focus (DC-BOX FOCUS) toegepast worden. Voor Wired/24 VDC componenten moet een transformator 230 VAC naar 24 VDC, type **X1314**, voorzien worden.

Ordervoorbeeld

DC-CU TR50 RF230

Verklaring:

DC: merknaam

CU: Sturingsunit

TR50: TronicTop50

RF: radiografische communicatie

230V: voedingsspanning