



Toevoerroosters voor C-systeem type DC-SILENZIO

Muurrooster voor natuurlijke toevoer bij DUCO C-systemen

Toepassing

- Als alternatief voor raamroosters bij C-systemen (residentieel) waar gekeurde toevoerroosters (P3) moeten voorzien worden
- Ideaal voor renovatie-toepassingen
- De **AK-versie** is ontwikkeld voor toepassingen waar sprake is van zware geluidsbelasting
- De retro-variant (**DC-SILENZIO R-ZR**) is specifiek geschikt voor monumentale panden met een beschermde gevel

Samenstelling

- Regelbaar binnenrooster, standaard in wit gelakt staal (RAL9010 - andere RAL-kleuren beschikbaar op aanvraag)
- Muurdoorvoer in kunststof (standaard lengte: 300 mm)
- Aluminium buitenrooster (RAL9010) met ingebouwde stormklep
- SILENZIO ZR AK: met akoestische demping
- SILENZIO R-ZR 0: uitvoering zonder buitenrooster

Technische gegevens		
Regelbaarheid in functie van het drukverschil	P3	
Waterdichtheid (in gesloten stand)	600 Pa (NEN 3660)	
Winddichtheid (in gesloten stand)	300 Pa (NEN 3661)	
Afmetingen binnenrooster	350 x 350 mm	
Afmetingen buitenrooster	288 x 335 mm	
Lengte muurdoorvoer	300 mm (geschikt voor muurdiktes tussen 250 en 375 mm)	
Diameter muurdoorvoer	250 mm	
Bediening	Manueel	
Ventilatiecapaciteit (bij 2 Pa in m³/h)	250 ZR	59,4
	250 ZR AK	36,4
	250 R-ZR	46,5
	250 R-ZR 0	54,7

Akoestische waarden					
Type	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz
250 ZR	27,8	27,5	31,9	46,2	56,8
250 ZR AK	35,5	36,3	42,7	65,4	70,7
250 R-ZR (0)	37,4	33,7	40,8	42,3	44,7

