

DC-SKY

- Residentieel
- Tegenstroomwisselaar
- Duco
- $Q_v \leq 300 \text{ m}^3/\text{h}$
- Horizontaal



D275 type DC-SKY

Plafondtoestel met een ventilatiedebiet van 275 m³/h is ontwikkeld voor plaatsing in compacte ruimtes

Toepassing

- Ventilatie met warmteterugwinning voor residentiële en niet-residentiële toepassingen
- Voor plafond- en verticale wandmontage
- Toepasbaar in combinatie met optionele sensoren voor vraagsturing
- Enkel voor binnen-opstelling in een vorstvrije ruimte

Samenstelling

- Behuizing uit EPP en PS
 - Ronde vrouwelijke aansluitingen Ø160mm onder 45°
 - Kunststof tegenstroomwisselaar
 - EC motoren met toerental regeling
 - Condensatiebak en afvoer met Ø 32mm aansluiting
 - Meegeleverde montage stokeinden
- Bedieningen en sensoren zijn niet inbegrepen

Specificaties

- Gewicht: 19Kg
- L/R softwarematig instelbaar
- Inregeling van ventielen met constante druk
- Geïntegreerde display
- Kopieer functie
- vorstbeveiliging door onbalans

Accessoires

- Bochten 45° voor aansluiting unit, type **BDG45**
- Bedieningsschakelaars, type **DC-CV**
- Ruimtesensoren, type **DC-SEN**
- Schakelcontact, type **DC-SC RF**
- Connectivity board , type **DC-PCB COM**

