



Compacte zwarte wandmodellen multi Fujitsu < 5 kW type ASYG KMCF BL MU

Dit compact R32 wandmodel is zwart gelakt in RAL 9005 voor een stijlvol en mooi resultaat. De unit van het lucht-lucht warmtepomp inverter split type met energieklassen A⁺⁺. De grotere ventilatorschroef en verbeterde verdamper zorgen voor een hoge SEER en SCOP. Het toestel heeft een plat en stijlvol rechthoekig design met 1 grote uitblaasflap die zorgt voor een brede en comfortabele luchtstroom met een lager geluidsvermogen. Enkel voor gebruik met multi-split buitengroepen. Standaard voorzien van **WiFi** en een infrarode afstandsbediening.

Merk

- Fujitsu

Product

- Binnenunit multi-split type, compact wandmodel
- **inclusief WiFi**

Toepassing

- Koelen of verwarmen van slaapkamers, kantoorruimtes, woonruimtes en winkels
- Geschikt voor ruimtes tussen 10 en 50 m²

Functie

- Lucht-lucht warmtepomp, inverter

Koelmiddel

- R32

Eigenschappen

- Stijlvol zwart gelakt design
- Kleur: RAL 9005 MAT (+/-10% glansgraad)
- Toepasbaar op zowel R410A als R32 multi-split
 - Bij het aansluiten van ASYG 14 KMCC op R410A multi-split, is Adaptor H nodig voor de aansluiting
- 10°C verwarmingsmodus
- Hoge SCOP en SEER
- A⁺⁺ label
- Infrarood afstandsbediening met timer standaard meegeleverd
- Bedrade bediening met communicatiekit als optie verkrijgbaar
- Low noise mode instelbaar van buitenunit (-3dB) via IR bediening
- 20 minuten boosterfunctie mogelijk
- Extra grote louver voor een verhoogd comfort en gereduceerd geluidsniveau
- SuperQuiet snelheid voor een lager geluidsniveau 20 dB(A) en meer comfort
- Interne ontvochtigingsfunctie
- Eenvoudig in onderhoud, verwijderbaar en afwasbaar voorpaneel en filters
- Vijf functies (Koelen, Verwarmen, Auto, Ventileren en Drogen)
- Op- en neerzwenkende lamel
- Automatisch sluitende lamel
- Automatische aanpassing luchtdebiet
- Automatisch herstarten

- Automatische omschakelfunctie
- Sleep timer

Toe te passen buitenunits

- Type **AOYG 14/18 KBTA2**
- Type **AOYG 18/24 KBTA3**
- Type **AOYG 30 KBTA4**
- Type **AOYG 36 KBTA5**

Accessoires

- Touchscreen bediening. Type **UTY-RNRYZ***
- Klassieke wandbediening. Type **UTY-RLRY**
- Bedrade inbouwbediening. Type **UTY-RCRYZ1**
- Vereenvoudigde wandbediening. Type **UTY-RSRY / UTY-RHRY**
- Communicatiekit. Type **UTY-TWRXZ2** (nodig bij bedrade bediening)
- Silver Ion Filter. Type **UTR-FA16-5**
- Externe indicatiekit. Type **UTY-XWZX**
- Externe input en output. Type **UTY-XCSXZ2**
- Wifi inbegrepen
- Modbus converter. Type **UTY-VMSX**
- KNX converter. Type **UTY-VKSX**

Technische specificaties		Specificaties			
		ASYG 07 KMCF BL	ASYG 09 KMCF BL	ASYG 12 KMCF BL	ASYG 14 KMCF BL
Vermogenklasse	kW	2	2,5	3,5	4,2
Luchtdebiet (maximum) (K/V)	m³/h	650/720	700/750	700/770	770/800
Luchtdebiet (medium) (K/V)	m³/h	540/580	560/610	560/640	600/660
Luchtdebiet (minimum) (K/V)	m³/h	430/460	430/470	430/520	450/520
Luchtdebiet (Quiet) (K/V)	m³/h	270/330	270/330	270/330	280/340
Voeding	V	230/1	230/1	230/1	230/1
Toegelaten voedingsbereik	V	198-264	198-264	198-264	198-264
Maximaal geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	38/41	40/42	40/42	43/44
Gemiddeld geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	33/35	34/36	35/38	36/39
Minimaal geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	29/31	29/31	30/33	30/33
Quiet geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	20/22	20/22	20/22	20/24
Geluidsvermogen (H) (K/V)	dB(A)	54/56	55/57	55/58	57/59
Afmetingen (H x B x D)	mm	270x834x222	270x834x222	270x834x222	270x834x222
Afstandsbediening		IR	IR	IR	IR
Gewicht binnengroep	kg	10	10	10	10
Koelleidingen	inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Afvoer condensaat (bu/bi)	mm	16,7/13,8	16,7/13,8	16,7/13,8	16,7/13,8
Stroomtoevoer		AOYG	AOYG	AOYG	AOYG
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep	mm²	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5

* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen

Afmetingen

