

- Fujitsu
- Multi-split
- Wandmodel
- Binnenunit
- R32



Basic wandmodellen multi Fujitsu < 5kW type ASEH KNCA MU

Compact basis wandmodel van het lucht/lucht warmtepomp inverter type. Enkel voor gebruik met multi-split buitengroepen. Standaard voorzien van **WiFi** en een infrarode afstandsbediening.

Merk

- Fujitsu - Airstage

Product

- Binnenunit multi-split type warmtepomp, compact "basic" wandmodel
- **Inclusief WiFi**

Toepassing

- Koelen of verwarmen van slaapkamers, woonruimtes,...
- Geschikt voor ruimtes tussen 10 en 35 m²

Functie

- Lucht-lucht warmtepomp, inverter

Koelmiddel

- R32

Eigenschappen

- **Wifi inbegrepen (Airstage mobile)**
- Infrarood afstandsbediening met timer standaard meegeleverd
- 20 minuten booster functie mogelijk
- Filterreinigings indicatie
- Werking in verwarming tot -15°C buitentemperatuur
- Hoge SCOP en SEER
- A++ label
- Quiet snelheid voor een lager geluidsniveau en meer comfort
- Eenvoudig in onderhoud, verwijderbaar en afwasbaar voorpaneel
- Vijf functies (Koelen, Verwarmen, Auto, Ventileren en Drogen)
- Elegant design
- Kleur: Munsell N 9.25 (wit)
- Op- en neerzwenkende lamel
- Automatisch sluitende lamel
- Automatische aanpassing luchtstroom
- Automatisch herstarten
- Automatische omschakelfunctie
- Sleep timer

Toe te passen buitenunits

- Type **AOEG 14/18 KBCA2**
- Type **AOEG 18/24 KBCA3**
- Type **AOEG 30 KBTA4**
- Type **AOEG 36 KBTA5**

Accessoires

- Silver-ion filter Fujitsu. Type **UTR-FA16-5**

Technische specificaties	Specificaties				
		ASEH 05 KNCA	ASEH 07 KNCA	ASEH 09 KNCA	ASEH 12 KNCA
Vermogenklasse	kW	1,5	2	2,5	3,4
Voeding	V	230/1	230/1	230/1	230/1
Toegelaten voedingsbereik	V	198-264	198-264	198-264	198-264
Geluidsdruk (koeling) - (H/M/L/Q)	dB(A)	34/33/29/21	36/33/29/21	41/35/29/21	42/36/32/21
Geluidsvermogen (koeling) - (H)	dB(A)	50	51	56	57
Geluidsdruk (verwarming) - (H/M/L/Q)	dB(A)	32/33/30/22	38/33/30/22	41/34/30/22	42/35/31/22
Geluidsvermogen (verwarming) - (H)	dB(A)	50	52	56	57
Luchtdebiet (Koeling) - (H/M/L/Q)	m³/h	500/450/390/250	530/460/390/250	580/500/390/250	600/520/440/250
Luchtdebiet (Verwarming) - (H/M/L/Q)	m³/h	500/450/420/280	580/500/420/280	580/500/420/280	600/520/440/280
Afmetingen (H x B x D)	mm	270x784x222	270x784x222	270x784x222	270x784x222
Afstandsbediening		IR	IR	IR	IR
Gewicht binnengroep	kg	9	9	9	9
Koelleidingen	inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Afvoer condensaat (bu/bi)	mm	16,7/13,8	16,7/13,8	16,7/13,8	16,7/13,8
Stroomtoevoer		AOYG	AOYG	AOYG	AOYG
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep	mm²	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5

* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen

Afmetingen

Unit: mm

