

- Fujitsu
- Multi-split
- Wandmodel
- Binnenunit
- R32



Wandmodellen multi Fujitsu > 5 kW type ASEG KMTE MU

R32 wandmodel van het lucht-lucht warmtepomp inverter split type met energieklasse A⁺⁺. De grotere ventilatorschroef en verbeterde verdamper zorgen voor een hoge SEER en SCOP. Het toestel heeft een plat en stijlvol rechthoekig design met 1 grote uitblaasflap dat zorgt voor een brede en comfortabele luchtstroom met een lager geluidsvermogen. Standaard voorzien van een infrarode afstandsbediening.

Merk

- Fujitsu - Airstage

Product

- Binnenunit multi split type, compact wandmodel

Toepassing

- Koelen of verwarmen van living, kantoorruimtes en winkels
- Geschikt voor ruimtes tussen 50 en 70 m²

Functie

- Lucht-lucht warmtepomp, inverter

Koelmiddel

- R32

Eigenschappen

- Stijlvol design
- 10°C verwarmingsmodus
- Hoge SCOP en SEER
- **Silver Ion Filter** (optioneel) voor een hogere luchtkwaliteit
- Twee UART poorten voor connectie accessoires
- **WiFi USB plug & play (optioneel)**
- A⁺⁺ label
- Infrarood afstandsbediening met wekklok standaard meegeleverd
- Bedrade bediening met communicatiekit als optie verkrijgbaar
- Low noise mode instelbaar van buitenunit (-3dB) via IR bediening
- 20 minuten boosterfunctie mogelijk
- Extra grote louver voor een verhoogd comfort en gereduceerd geluidsniveau
- Interne ontvochtigingsfunctie
- Eenvoudig in onderhoud, verwijderbaar en afwasbaar voorpaneel en filters
- Vijf functies (Koelen, Verwarmen, Auto, Ventileren en Drogen)
- Kleur: parelwit (Munsell N 9.25)
- Op- en neerzwenkende lamellen
- Automatisch sluitende lamellen
- Automatische aanpassing luchtdebiet
- Automatisch herstarten
- Automatische omschakelfunctie
- Sleep timer
- Weektimer

- Plug and play WIFI module

Toe te passen buitenunits

- Type **AOYG 24 KBTA3**
- Type **AOYG 30 KBTA4**
- Type **AOYG 36 KBTA5**
- Type **AOEG 24 KBCA3**
- Type **AOEG 30 KBTA4**
- Type **AOEG 36 KBTA5**

Accessoires

- Design touch bediening. Type **UTY-RVRY**
- Touchscreen bediening. Type **UTY-RNRYZ***
- Klassieke wandbediening. Type **UTY-RLRY**
- Bedrade inbouwbediening. Type **UTY-RCRYZ1**
- Vereenvoudigde wandbediening. Type **UTY-RSRY / UTY-RHRY**
- Communicatiekit. Type **UTY-TWRXZ2** (enkel nodig bij bedrade bediening)
- Externe indicatiekit. Type **UTY-XWZXZ5**
- Externe input en output. Type **UTY-XCSXZ2**
- WiFi converter Fujitsu. Type **UTY-TFSXH3**
- Mobus converter Fujitsu. Type **UTY-VMSX**
- KNX converter Fujitsu. Type **UTY-VKSX**

Technische specificaties	Specificaties			
		ASEG 18 KMTE	ASEG 22 KMTE	ASEG 24 KMTE
Vermogenklasse	kW	5,0	6,0	7,0
Luchtdebiet (maximum) (K/V)	m³/h	910/1020	1060/1060	1170/1170
Luchtdebiet (medium) (K/V)	m³/h	810/850	810/850	850/850
Luchtdebiet (minimum) (K/V)	m³/h	640/640	640/640	640/640
Luchtdebiet (Quiet) (K/V)	m³/h	510/510	510/510	510/510
Voeding	V	230/1	230/1	230/1
Toegelaten voedingsbereik	V	198-264	198-264	198-264
Maximaal geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	45/46	48/48	49/49
Gemiddeld geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	40/40	40/40	40/40
Minimaal geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	35/35	35/35	35/35
Quiet geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	29/29	29/29	29/29
Geluidsvermogen (H) (K/V)	dB(A)	60/61	62/62	65/65
Afmetingen (H x B x D)	mm	280x980x240	280x980x240	280x980x240
Afstandsbediening		IR	IR	IR
Gewicht binnengroep	kg	12,5	12,5	12,5
Koelleidingen	inch	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Afvoer condensaat (bu/bij)	mm	16,7/13,8	16,7/13,8	16,7/13,8
Stroomtoevoer		AOYG	AOYG	AOYG
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep	mm²	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5

* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen

Afmetingen

2. Dimensions

2-1. Models: ASYG18KMTA and ASYG24KMTA

Unit: mm

