

- Fujitsu
- Multi-split
- Wandmodel
- Binnenunit
- R32



## Compacte wandmodellen multi Fujitsu < 5 kW type ASEH KMCG MU

Compact R32 wandmodel van het lucht-lucht warmtepomp inverter split type met energieklasse A<sup>++</sup>. De grotere ventilatorschroef en verbeterde verdamper zorgen voor een hoge SEER en SCOP. Het toestel heeft een plat en stijlvol rechthoekig design met 1 grote uitblaasflap die zorgt voor een brede en comfortabele luchtstroom met een lager geluidsvermogen. Enkel voor gebruik met multi-split buitengroepen. Standaard voorzien van **WiFi** en een infrarode afstandsbediening.

### Merk

- Fujitsu - Airstage

### Product

- Binnenunit multi-split type, compact wandmodel
- **Inclusief WiFi**

### Toepassing

- Koelen of verwarmen van slaapkamers, kantoorruimtes, woonruimtes en winkels
- Geschikt voor ruimtes tussen 10 en 50 m<sup>2</sup>

### Functie

- Lucht-lucht warmtepomp, inverter

### Koelmiddel

- R32

### Eigenschappen

- **Wifi inbegrepen (Airstage Mobile)**
- Stijlvol design
- 10°C verwarmingsmodus
- Hoge SCOP en SEER
- **Silver Ion Filter** (optioneel) voor een hogere luchtkwaliteit
- Twee UART poorten voor extra connectie accessoires
- A<sup>++</sup> label
- Infrarood afstandsbediening met timer standaard meegeleverd
- Bedrade bediening met communicatiekit als optie verkrijgbaar
- Low noise mode instelbaar van buitenunit (-3dB) via IR bediening
- 20 minuten boosterfunctie mogelijk
- Extra grote louver voor een verhoogd comfort en gereduceerd geluidsniveau
- SuperQuiet snelheid voor een lager geluidsniveau 20 dB(A) en meer comfort
- Interne ontvochtigingsfunctie
- Eenvoudig in onderhoud, verwijderbaar en afwasbaar voorpaneel en filters
- Vijf functies (Koelen, Verwarmen, Auto, Ventileren en Drogen)
- Kleur: parelwit (Munsell N 9.25)
- Op- en neerzwenkende lamel
- Automatisch sluitende lamel
- Automatische aanpassing luchtdebiet
- Automatisch herstarten
- Automatische omschakelfunctie

- Sleep timer
- Weektimer (via Airstage Mobile applicatie)

### Toe te passen buitenunits

- Type **AOYG 14/18 KBTA2**
- Type **AOYG 18/24 KBTA3**
- Type **AOYG 30 KBTA4**
- Type **AOYG 36 KBTA5**
- Type **AOEG 14/18 KBCA2**
- Type **AOEG 18/24 KBCA3**
- Type **AOEG 30 KBTA4**
- Type **AOEG 36 KBTA5**

### Accessoires

- Design touch bediening. Type **UTY-RVRY**
- Touchscreen bediening. Type **UTY-RNRYZ\***
- Klassieke wandbediening. Type **UTY-RLRY**
- Bedrade inbouwbediening. Type **UTY-RCRYZ1**
- Vereenvoudigde wandbediening. Type **UTY-RSRY / UTY-RHRY**
- Communicatiekit. Type **UTY-TWRXZ2** (nodig bij bedrade bediening)
- Silver Ion Filter. Type **UTR-FA16-5**
- Externe indicatiekit. Type **UTY-XWZX**
- Externe input en output. Type **UTY-XCSXZ2**
- WiFi inbegrepen
- Modbus converter. Type **UTY-VMSX**
- KNX converter. Type **UTY-VKSX**

Technische specificaties	Specificaties				
		ASEH 07 KMCG	ASEH 09 KMCG	ASEH 12 KMCG	ASEH 14 KMCG
Vermogenklasse	kW	2	2,5	3,5	4,2
Voeding	V	230/1	230/1	230/1	230/1
Toegelaten voedingsbereik	V	198-264	198-264	198-264	198-264
Geluidsdruk (koeling) - (H/M/L/Q)	dB(A)	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
Geluidsvermogen (koeling) - (H)	dB(A)	54	55	55	57
Geluidsdruk (verwarming) - (H/M/L/Q)	dB(A)	41/35/31/22	42/36/31/22	42/38/33/22	44/39/33/24
Geluidsvermogen (verwarming) - (H)	dB(A)	56	57	58	59
Luchtdebiet (Koeling) - (H/M/L/Q)	m³/h	650/540/430/270	700/560/430/270	700/560/430/270	770/600/450/280
Luchtdebiet (Verwarming) - (H/M/L/Q)	m³/h	720/580/460/330	750/610/470/330	780/640/520/330	820/660/520/340
Afmetingen (H x B x D)	mm	270x834x222	270x834x222	270x834x222	270x834x222
Afstandsbediening		IR	IR	IR	IR
Gewicht binnengroep	kg	10	10	10	10
Koelleidingen	inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Afvoer condensaat (bu/bi)	mm	16,7/13,8	16,7/13,8	16,7/13,8	16,7/13,8
Stroomtoevoer		AOYG	AOYG	AOYG	AOYG
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep	mm²	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5

\* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen

### Afmetingen

