



Accessoires multi – reservoir type UTR-RTLA

Merk

- Fujitsu

Product

- Reservoir

Toepassing

- Opslag van koelgas bij 4 kamer multi-split inverter met slechts twee binnenunits aangesloten. Zie de lijst met specificaties voor welke combinatie deze aanbevolen wordt.

Eigenschappen

- Om extra geluid van de compressor te vermijden en de capaciteit van de aangesloten binnenunits te behouden.
- Aangesloten op de 3^{de} of 4^{de} aansluitingszijde van de buitenunit.
- Werkt als reservoir voor koelgas.
- Geïsoleerde koperen reservoir met 200cc inhoud

Toe te passen buitenunits

- Type **AOYG 30 LAT4**

Combinatietabellen			
Combinatietabel van AOYG 30 LAT4 met enkel 2 binnenunits			
UNIT A	UNIT B	UNIT C	UNIT D
ASYG 24	ASYG 18	/	/
	ARYG 18	/	/
	ABYG 18	/	/
	AUYG 18	UTR-RTLA	/
	ARYG 14	UTR-RTLA	/
	ABYG 14	UTR-RTLA	/
	AUYG 14	UTR-RTLA	/
ARYG 18	AGYG 14	UTR-RTLA	/
	ASYG 18	UTR-RTLA	/
	ARYG 18	UTR-RTLA	/
	ABYG 18	UTR-RTLA	/
	AUYG 18	UTR-RTLA	/
	ARYG 14	UTR-RTLA	/
	ABYG 14	UTR-RTLA	/
ASYG 18	ABYG 14	UTR-RTLA	/
	AUYG 14	UTR-RTLA	/
	AGYG 14	UTR-RTLA	/
	ASYG 18	UTR-RTLA	/
	ABYG 18	UTR-RTLA	/
	AUYG 18	UTR-RTLA	/
	ARYG 14	UTR-RTLA	/
ABYG 18	ABYG 14	UTR-RTLA	/
	AUYG 14	UTR-RTLA	/
	AGYG 14	UTR-RTLA	/
	AUYG 18	UTR-RTLA	/
	ARYG 14	UTR-RTLA	/
AUYG 18	ABYG 14	UTR-RTLA	/
	AUYG 14	UTR-RTLA	/
	AGYG 14	UTR-RTLA	/
	AGYG 14	UTR-RTLA	/

Totale max. leidinglengte = 50 m / Max. lengte per binnenunit = 25 m
 Totale min. leidinglengte = 20 m / Min. lengte per binnenunit = 5 m
 Max. hoogte verschil tussen binnenunits en buitenunit = 15 m