

- Fujitsu
- Mono-split
- Accessoires
- WIFI/KNX/Modbus
converter



Accessoires - Analoge omvormer type UTD-ANL2WIRE

Deze analoge omvormer voor Fujitsu binnentoestellen, die standaard uitgerust zijn met een bedrade bediening, kan via een 0-10Vdc signaal worden aangestuurd. Daarenboven kan me via een potentiaal vrij contact de keuze maken tussen koeling/verwarming.

Product

- Accessoire, analoge omvormer

Toepassing

Deze omvorm module geeft u nu de mogelijkheid om Fujitsu systemen via een DDC regeling of ander gelijkaardig systeem aan te sturen. De installatie van deze module gebeurt parallel over de klemmen van de bedrade bediening. Belangrijk om weten is dat het regelsignaal in verwarming een 0-10Vdc en in koeling 10-0Vdc dient te zijn.

Functie

- Installatie-uitrusting

Toe te passen binnenunits

Binnenunits met bedrade bediening type:

- UTB-YUD
- UTY-RNKY
- UTY-RNNYM

Eigenschappen

- Maximum belasting Ingangsignaal:
 - 12V DC / 10mA
- Maximum belasting Uitgangsignaal:
 - 24V DC / 50mA
- Spanningsvrij ingangcontact:
 - Gesloten : Aan
 - Gesloten : Verwarming
- Spanningsvrij uitgangcontact:
 - Gesloten : Werking
 - Gesloten : Fout