



- Fujitsu
- Mono-split
- Accessoires
- WIFI/KNX/Modbus converter

Accessoires - MODBUS Converter type UTY-VMSX

Merk

- Fujitsu - Airstage

Product

- Accessoire, interface voor de integratie van Fujitsu-toestellen in MODBUS netwerk via UART connector

Functie

- Installatie-uitrusting

Toe te passen binnenunits

- Type **ASYG KGTB/E/F**
- Type **ASYG KETA/E/F**
- Type **ASYG KMCC**
- Type **ASYG KMCE/F**
- Type **ASYG 18/24 KMTB/E**
- Type **ASYG 30/36 KMTA**
- Type **ASYH 30/36 KMTB**
- Type **ASYG LMTA**
- Type **AGYG KVCA**
- Type **ABYG KRTA**
- Type **AUXG KVLA**
- Type **AUXG KRLB/LRLB**
- Type **ARXG KHTAP/ARYG LHTBP**
- Type **ARXG KSLAP/ARYG LSLAP**
- Type **ARXG KLLAP**
- Type **ARXG KMLA/B**
- Type **ARYG 72/90 LHTA**

Eigenschappen

- Laat een volledige integratie van de airconditioner in het MODBUS-netwerk toe
- Eenvoudige installatie door dun en compacte afmeting
- De MODBUS convertor moet verbonden worden één op één in de binnenunit.
Maximum één converter per binnenunit mogelijk
- Geen afzonderlijke externe voeding nodig

- De MODBUS converter laat een centrale bewaking en besturing van de airconditioners via BMS/Centraal/Home-Controller toe

Afmetingen

- 43 x 117 x 140 (H x B x D) mm

Aanwijzingen voor het gebruik

Basis bediening:

- Aan/Uit sturing
- Mode regeling (HEAT, COOL, DRY, AUTO, FAN)
- Ventilator regeling (HIGH, MEDIUM, LOW, QUIET)
- Swing positie (Lucht richting instelling)
- Ruimte temperatuur instelling en weergave
- Economy mode instelling
- Fout status

Eenvoudige installatie:

- Een flexibele installatielocatie met zeer nette afwerking is haalbaar omdat geen voedingskabel dient gebruikt te worden in de converter. Zie foto.

Installatievoorbeeld

