

- Fujitsu
- Multi-split
- Vloermodel
- Binnenunit
- R32



Compacte vloermodellen Fujitsu type AGEG KVCA MU

Dit compacte vloermodel R32 met een eenvoudig en plat ontwerp past harmonieus in elk interieur. Deze lucht-lucht warmtepomp inverter multi-split is geschikt voor buitengroepen type AOEG KBTA/KBCA. Het toestel beschikt standaard over een infrarode afstandsbediening en **een geïntegreerde lekdetectie**.

Merk

- Fujitsu - Airstage

Product

- Binnenunit multi-split type, compact vloermodel

Toepassing

- Koelen of verwarmen van kleine kantoorruimtes, woonruimtes, salons, slaapkamers, veranda's
- Installatie onder standaardvenster, onderaan de muur of ingewerkt in de muur
- Geschikt voor ruimtes tussen 20 en 45 m²

Functie

- Lucht-lucht warmtepomp, type inverter

Koelmiddel

- R32

Eigenschappen

- R32 lekdetectie standaard meegeleverd
- IR bediening standaard meegeleverd
- Wandbediening beschikbaar als accessoire (communicatiekit vereist)
- Montagepositie steeds verticaal
- Vijf ventilatiesnelheden (Auto/High/Medium/Low/QUIET)
- Steeds geleverd met ion ontgeuring en appel-catechine filters met lange levensduur
- Trendy & compact design
- Verwijderbaar en afwasbaar voorpaneel
- Keuze van aansluiting afvoer en buizen in 6 richtingen
- Selectie luchtuitlaat (ventilator bovenaan en onderaan of ventilator enkel bovenaan)

- De ventilator bovenaan voorkomt dat koude lucht in de zomer neervalt en dat koude luchtstromen van het venster binnenkomen in de winter
- Voldoende ruimte binnenin voor koperleidingen
- Vochtverwijdering
- Op- en neerzwenkende lamellen
- Automatische lamellen
- Automatisch sluitende lamellen
- Automatische aanpassing luchtstroom
- Automatisch herstarten
- Weektimer
- Dag/nachtklok
- Aan/uitklok
- EIB input & output signaal

Toe te passen buitenunits

- Type **AOEG 14/18 KBCA2**
- Type **AOEG 18/24 KBCA3**
- Type **AOEG 30 KBTA4**
- Type **AOEG 36 KBTA5**

Accessoires

- Design touch bediening. Type **UTY-RVRY**
- Touchscreen bediening. Type **UTY-RNRYZ***
- Klassieke wandbediening. Type **UTY-RLRY**
- Bedrade inbouwbediening. Type **UTY-RCRYZ1**
- Vereenvoudigde wandbediening. Type **UTY-RSRY / UTY-RHRY**
- Communicatiekit. Type **UTY-TWRXZ3** (nodig bij bedrade bediening)
- WIFI interface. Type **UTY-TFSXJ3**
- WIFI interface FGLair. Type **UTY-TFSXW1**
- Modbus converter. Type **UTY-VMSX**
- KNX converter. Type **UTY-VKSX**
- Silver Ion Filter. Type **UTR-FA03-5**

Technische specificaties	Specificaties			
		AGEG 09 KVCA	AGEG 12 KVCA	AGEG 14 KVCA
Vermogenklasse	kW	2,5	3,5	4,2
Luchtdebiet (maximum) (K/V)	m³/h	570/600	570/600	650/650
Luchtdebiet (medium) (K/V)	m³/h	460/480	460/480	520/520
Luchtdebiet (minimum) (K/V)	m³/h	360/370	360/370	400/390
Luchtdebiet (Quiet) (K/V)	m³/h	270/270	270/270	270/270
Voeding	V	230/1	230/1	230/1
Toegelaten voedingsbereik	V	198-264	198-264	198-264
Maximaal geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	40/41	40/41	44/43
Gemiddeld geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	35/35	35/35	38/37
Minimaal geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	29/29	29/29	31/29
Quiet geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	22/22	22/22	22/22
Geluidsvermogen (H) (K/V)	dB(A)	53/54	53/54	57/56
Afmetingen (H x B x D)	mm	600x740x200	600x740x200	600x740x200
Afstandsbediening		IR	IR	IR
Gewicht binnengroep	kg	14	14	14
Koelleidingen	inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Condensafvoer (bu/bi)	mm	16,7/13,8	16,7/13,8	16,7/13,8
Stroomtoevoer		AOEG	AOEG	AOEG
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep	mm²	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5

Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen

Afmetingen

