

- Fujitsu
- Multi-split
- Plafondmodel
- Binnenunit
- R32



Plafondmodellen Fujitsu multisplit type ABEG KRTA MU

Plafondmodel met een plat en elegant ontwerp voor een groot vermogen en comfort. Deze lucht-lucht warmtepomp inverter split wordt gebruikt met mono-split buitentoeu-
Omwille van de vele mogelijkheden is de bediening niet inbegrepen, zie accessoires voor keuze.

Merk

- Fujitsu - Airstage

Product

- Binnenunit split type, plafondmodel

Toepassing

- Koelen of verwarmen van grote kantoorruimtes, grote winkels, feestzalen, ateliers
- Geschikt voor ruimtes tussen 50 en 75 m²

Functie

- Lucht-lucht warmtepomp, inverter

Koelmiddel

- R32

Eigenschappen

- Afstandsbediening te verkrijgen in optie
- Dunne & smalle vorm
- Flexibele installatie door nieuw bevestigingssysteem
- Makkelijk onderhoud
- Auto zwenken (5 opties van luchtstroomrichting)
- Aansluiting verse lucht (dia.200 mm aan de boven- of achterzijde)
- Lange luchtstroom
- Filters met lange levensduur makkelijk bereikbaar
- Afvoer van condensaat in twee richtingen
- Kleur: RAL 9001 (roomwit)
- Vochtverwijdering

Toe te passen buitenunits

- Type **AOYG 24 KBTA3**
- Type **AOYG 30 KBTA4**
- Type **AOYG 36 KBTA5**
- Type **AOEG 24 KBCA3**
- Type **AOEG 30 KBTA4**
- Type **AOEG 36 KBTA5**

Accessoires

- Design touch bediening. Type **UTY-RVRY**
- Touchscreen bediening. Type **UTY-RNRYZ***
- Klassieke wandbediening. Type **UTY-RLRY**
- Vereenvoudigde wandbediening. Type **UTY-RSRY / UTY-RHRY**
- Compacte inbouwbediening. Type **UTY-RCRYZ1**
- Draadloze IR bedieningskit (incl. bediening). Type **UTY-LBTYH**
- Optieprint external in- & output. Type **UTY-XCSX**
- Casing voor optieprint. Type **UTZ-GXEA**
- Ruimtesensor. Type **UTY-XSZX**
- Externe indicatiekit. Type **UTY-XWZXZG**
- WIFI interface Fujitsu. Type **UTY-TFSXJ3**
- Modbus converter Fujitsu. Type **UTY-VMSX**
- KNX converter Fujitsu. Type **UTY-VKSX**
- Condenspomp kit. Type **UTR-DPB24T**
- L-Type leidingskit. Type **UTP-FX24A**

Technische specificaties	Specificaties		
		ABEG 18 KRTA	ABEG 22 KRTA
Vermogenklasse	kW	5,0	6,0
Luchtdebiet (maximum) (K/V)	m³/h	840/840	900/900
Luchtdebiet (medium) (K/V)	m³/h	790/790	790/790
Luchtdebiet (minimum) (K/V)	m³/h	710/710	710/710
Luchtdebiet (Quiet) (K/V)	m³/h	650/650	650/650
Voeding	V	230/1	230/1
Toegelaten voedingsbereik	V	198-264	198-264
Maximaal geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	38/38	42/42
Gemiddeld geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	36/36	37/37
Minimaal geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	33/33	34/34
Quiet geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)	dB(A)	31/31	31/31
Geluidsvermogen (K/V)	dB(A)	53/53	57/57
Afmetingen (H x B x D)	mm	235x1080x705	235x1080x705
Afstandsbediening		-	-
Gewicht binnengroep	kg	24	24
Koelleidingen	inch	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Afvoer condensaat (bu/bi)	mm	16,7/13,8	16,7/13,8
Stroomtoevoer		AOYG	AOYG
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep	mm²	4G 1,5	4G 1,5

* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen