



## Accessoires - Externe aanstuurkit type UTY-XWZXZ3

Deze externe aanstuurkit maakt het mogelijk om een aantal functies via de hoofdprintplaat van het buitentoestel een koppeling te kunnen maken langsover een extern in- of uitgang.

### Merk

- Fujitsu

### Product

- Accessoire, externe aanstuurkit voor buitenunits

### Functie

- Installatie-uitrusting

### Eigenschappen

- Voeding specificaties:
  - Voedings ingang : 5 tot 24VDC
  - Voedings uitgang : 24VDC of minder
  - Stroombereik : Tot 100 mA
- Schakel specificaties:
  - Tuimel- of Draaischakelaar, etc.. : Contact welke de status onderhoudt
  - Maak gebruik van schakelaars de welke voldoende krachtig zijn voor DC 10mA of meer
- Weerstand specificaties:
  - Pas de weerstand aan voor een stroom van 10mA DC
  - Voorbeeld:
    - Vcc = DC 5V / R=470 Ohm (1/4W)
    - Vcc = DC 12V / R=1 kOhm (1/4W)
    - Vcc = DC 24V / R=2,2 kOhm (1/4W)
- Belasting:
  - Ingang : DC 20mA of minder
  - Uitgang : DC 500mA of minder
- Lengte van kabel (extern) tussen schakelaar en printplaat buitenunit < 10m

### Toe te passen buitenunits

- Type **AOYG 45 LBT8**
- Type **AOYG 45/54 LETL**