



Kanaalmodellen medium druk multi Fujitsu type ARXG KMLB MU

Dit kanaalmodel combineert een krachtige luchtstroom, een stille werking en een groot vermogen. **Omwille van de vele mogelijkheden is de bediening niet inbegrepen. Filter eveneens niet inbegrepen, zie accessoires voor keuze.**



Merk

- Fujitsu - Airstage

Product

- Binnenunit split type, kanaalmodel

Toepassing

- Koelen of verwarmen van kantoorruimtes, kamers of winkels
- In commerciële ruimtes ingebouwd in het plafond of hangend aan het plafond
- Geschikt voor ruimtes tussen 60 en 140 m²

Functie

- Lucht-lucht warmtepomp, inverter

Koelmiddel

- R32

Eigenschappen

- Verplichte horizontale montagepositie
- Vier ventilatiesnelheden (High/Medium/Low/QUIET)
- Eenvoudig in onderhoud (onderpaneel in twee stukken, behuizing ventilator demonteerbaar in twee stukken)
- Bedieningspaneel geïntegreerd in behuizing van unit
- Eenvoudig te installeren filters met lange levensduur (accessoire)
- Dun & compact design
- Wisselbare en verwijderbare luchtinlaat, onderaan of achteraan
- Aansluitbare optionele elektrische verwarming (aansluiting op de printplaat)
- Aanpasbare statische druk tot 150 Pa
- Afvoerbuis in twee richtingen
- Ontvochtiging
- Automatische aanpassing luchtstroom
- Automatisch herstarten
- Auto-changeover tussen koeling en verwarming
- Dagklok AAN/UIT
- Wekklok
- Nachtverlagingsklok
- Aansluitbaar distributiekanaal
- Aansluitbare verse luchtleiding (dia. 200 mm)

Toe te passen buitenunits

- Type **AOYG 30 KBTA4**
- Type **AOYG 36 KBTA5**
- Type **AOEG 30 KBTA4**
- Type **AOEG 36 KBTA5**

Accessoires

- Design touch bediening. Type **UTY-RVRY**
- Touchscreen bediening. Type **UTY-RNRYZ***
- Design wandbediening. Type **UTY-RVNYM**
- Klassieke wandbediening. Type **UTY-RLRY**
- Bedrade inbouwbediening. Type **UTY-RCRYZ1**
- Vereenvoudigde wandbediening. Type **UTY-RSRY / UTY-RHRY**
- Standaard wandbediening. Type **UTY-RNNYM**
- Draadloze ontvangerkit. Type **UTY-LBTYM**
- Externe indicatie kit. Type **UTY-XWZXZG**
- WIFI interface Fujitsu. Type **UTY-TFSXJ3**
- Modbus converter Fujitsu. Type **UTY-VMSX**
- KNX converter Fujitsu. Type **UTY-VKSX**
- Externe schakelbediening. Type **UTY-TERX**
- Afstandsvoeler. Type **UTY-XSZX**
- Condenspomp kit. Type **UTZ-PX1NBA**
- Pulsieflens (rond, 4x dia.200 mm). Type **UTD-RF204**
- Rechthoekige flens (1065 x 204 mm). Type **UTD-SF045T**
- Aanzuigplenum met 4x dia.200 mm. Type **UTD-BF204**
- Aanzuigfilterkader met korte zijdelingse filtertoegang. Type **UTD-LFC25**
- Aanzuigfilterkader met lange zijdelingse filtertoegang. Type **UTD-LFD25**
- Vervangfilter voor UTD-LFC. Type **UTD-LFT25**
- Filter met lange levensduur. Type **UTD-LF25NA**

Technische specificaties		Specificaties	
			ARXG 22 KMLB
Vermogenklasse		kW	6
Statisch druk bereik		Pa	30 - 150
Luchtdebiet (maximum) (K/V)		m³/h	1100/1100
Luchtdebiet (medium) (K/V)		m³/h	910/910
Luchtdebiet (minimum) (K/V)		m³/h	750/750
Luchtdebiet (Quiet) (K/V)		m³/h	580/580
Voeding		V	230/1
Toegelaten voedingsbereik		V	198-264
Maximaal geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)		dB(A)	31/31
Gemiddeld geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)		dB(A)	29/29
Minimaal geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)		dB(A)	27/27
Quiet geluidsdruk niveau @ 1 m (K/V)		dB(A)	25/25
Geluidsvermogen (H) (K/V)		dB(A)	60/62
Afmetingen (H x B x D)		mm	270x1135x700
Afstandsbediening			optioneel
Gewicht binnengroep		kg	35
Koelleidingen		inch	1/4 - 1/2
Afvoer condensaat (bu/bi)		mm	38/36
Stroomtoevoer			AOYG
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep		mm²	4G 1,5

* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen
Afmetingen exclusief bevestiging en koeltechnische aansluitingen.

Afmetingen

