


## Kanaalmodellen medium druk multi Fujitsu type ARXH KMTAP MU

Dit kanaalmodel combineert een krachtige luchtstroom, een stille werking en een groot vermogen. Dit alles in een zeer compact design met slechts een inbouwhoogte van 24cm. Deze lucht-lucht warmtepomp inverter split wordt gebruikt op mono-split buitenunits. **Omwille van de vele mogelijkheden is de bediening niet inbegrepen. Filter eveneens niet inbegrepen, zie accessoires voor keuze.**



### Merk

- Fujitsu - Airstage

### Product

- Binnenunit multi-split type, kanaalmodel

### Toepassing

- Koelen of verwarmen van kantoorruimtes, kamers of winkels
- In commerciële ruimtes ingebouwd in het plafond of hangend aan het plafond
- Geschikt voor ruimtes tussen 35 en 70 m<sup>2</sup>

### Functie

- Lucht-lucht warmtepomp, inverter

### Koelmiddel

- R32

### Eigenschappen

- Automatische bepaling van de nodige opvoerhoogte
- Dual-setpoint mogelijk in auto modus
- Ingebouwde condensaatpomp (850 mm opvoerhoogte)
- Vier ventilatiesnelheden (High/Medium/Low/Quiet)
- Economy mode
- Automatisch of manueel aanpasbare statische druk tot 150 Pa
- Ontvochtigingsfunctie
- Auto-changeover (tussen koelen & verwarmen)
- Auto restart
- Sleep timer
- Program timer (on/off)
- Week timer
- Long-life filter (optie)
- Filterindicatie
- Set point limitatie
- Verse luchtaansluiting
- Aansluiting distributiekanaal
- EIB input & output signaal, alarmstatus, ventilatorstatus, compressorstatus

### Toe te passen buitenunits

- Type **AOEG 14/18 KBCA2**
- Type **AOEG 18/24 KBCA3**
- Type **AOEG 30 KBTA4**
- Type **AOEG 36 KBTA5**

**Accessoires**

- Design touch bediening. Type **UTY-RVRY**
- Touchscreen bediening. Type **UTY-RNRYZ\***
- Klassieke wandbediening. Type **UTY-RLRY**
- Bedrade inbouwbediening. Type **UTY-RCRYZ1**
- Vereenvoudigde wandbediening. Type **UTY-RSRY / UTY-RHRY**
- Draadloze IR bedieningskit. Type **UTY-LBTYM**
- Optieprint external in- & output. Type **UTY-XCSX**
- Ophanging voor optieprint. Type **UTZ-GXDA**
- Externe sensorkit. Type **UTY-XSZX**
- Externe indicatiekit. Type **UTY-XWZXZG**
- WIFI interface Fujitsu. Type **UTY-TFSXJ3**
- Modbus converter Fujitsu. Type **UTY-VMSX**
- KNX converter Fujitsu. Type **UTY-VKSX**
- Long-life filter. Type **UTD-LFDC**
- Pulsieplenum voor type 12/14/18. Type **UTD-BG (A/B) AP12**
- Pulsieplenum voor type 22. Type **UTD-BG (A/B/C/D) AP24**
- Extractieplenum voor type 12/14/18. Type **UTD-AFG (A/B) AP12**
- Extractieplenum voor type 22. Type **UTD-AFG (A/B/C/D) AP24**
- Aanzuigfilterkader met KORTE zijdelingse filtertoegang. Type **UTD-LFAAP 12/24**
- Aanzuigfilterkader met LANGE zijdelingse filtertoegang. Type **UTD-LFBAP 12/24**

Technische specificaties		Specificaties			
		ARXH 12 KMTAP	ARXH 14 KMTAP	ARXH 18 KMTAP	ARXH 22 KMTAP
Vermogenklasse	kW	3,5	4,3	5,2	6
Voeding	V	230/1	230/1	230/1	230/1
Toegelaten voedingsbereik	V	198-264	198-264	198-264	198-264
Geluidsdruk (koeling) - (H/M/L/Q)	dB(A)	29/27/25/23	32/29/27/25	33/30/28/26	32/28/25/24
Geluidsvermogen (koeling) - (H)	dB(A)	58	59	60	58
Geluidsdruk (verwarming) - (H/M/L/Q)	dB(A)	29/27/25/23	32/29/27/25	33/30/28/26	32/28/25/24
Geluidsvermogen (verwarming) - (H)	dB(A)	58	59	60	58
Luchtdebiet (Koeling) - (H/M/L/Q)	m³/h	650/520/460/390	800/640/560/480	840/720/630/540	1150/920/800/700
Luchtdebiet (Verwarming) - (H/M/L/Q)	m³/h	650/520/460/390	800/640/560/480	840/720/630/540	1150/920/800/700
Afmetingen (H x B x D)	mm	240x700x700	240x700x700	240x700x700	240x1000x700
Afstandsbediening		optioneel	optioneel	optioneel	optioneel
Gewicht binnengroep	kg	24	24	24	31
Koelleidingen	inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Afvoer condensaat (bu/bi)	mm	32/25	32/25	32/25	32/25
Stroomtoevoer		AOYG	AOYG	AOYG	AOYG
Kabelsectie tss binnen- & buitengroep	mm²	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5	4G 1,5

\* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen