

UTP-BX

- Fujitsu
- VRF Airstage
- Accessoires
- Installatietoeberehen VRF Airstage



UTP-BX090A



UTP-BX180A

Accessoires VRF - Verdeelbuizen 3- pijps VRF type UTP-BX

Merk

- Fujitsu

Product

- Installatie toebehoren, verdeelbuizen

Toepassing

- Verdelen van de variabele stroom van koelgas naar de binnenunits
- UTP-BX = VRII

Eigenschappen

- Bestaat uit een verdeelbuis voor vloeistof en verdeelbuis voor gas.
- Geleverd met isolatie en gebruik van de isolatie is vereist na hardsolderen van de buizen.
- Drie verschillende soorten verdeelbuizen zijn beschikbaar voor de ontwikkeling van een koelcircuit.
- Verticale montagepositie van de scheidingskit is toegestaan.
- Max.15° als hoek voor de installatie in horizontale montagepositie.
- T-stukken zijn verboden aangezien deze een ongelijkmatige stroom van koelgas veroorzaken
- Minimumafstand tussen twee scheidingsbuizen of bocht van 90° is 500mm in recht stuk. Voorkomen van defecten aan de buiteneenheid en genereren van geluid van de koelinstallatie.
- Neem indien nodig contact op met uw installateur voor meer informatie
- Lassen met droge stikstof is vereist, indien deze niet wordt gebruikt, zal dit schade toebrengen aan de compressor en het inlaatrooster en het elektronische expansieventiel verstoppen.