



Accessoires VRF - Draadloze bediening type UTY-LNHY

Merk

- Fujitsu

Product

- Individuele afstandsbediening, draadloze (I.R.) bediening

Toepassing

- Bediening van één of groep van binnenunits van VRF JII-S/JII/JIII/JIII-L/VII/VRII/VIII serie

Toe te passen binnenunits

- Alle binnenunits van de VRF JII-S/JII/VII/VRII serie

Eigenschappen

- Eenvoudige en gesofisticeerde werking
- Starten/Stoppen werking en Start/Stop knop
- Instelling functie en Functie knop
 - (AUTO,COOL,DRY,FAN,HEAT)
- Instelling ventilatorsnelheid en Ventilator knop
 - AUTO, HIGH, MED, LOW, QUIET
- Horizontale luchtstroom richting en zwenken knop
- Verticale luchtstroom richting en zwenken knop
- Reset filter toets: Sommige modellen van binneneenheden hebben een filterlampje in het scherm van de binneneenheid dat aanduidt wanneer de luchtfilters gereinigd moeten worden.
- Clock adjust toets: Tijd instellen.
- Reset-knop. Voert een reset uit en zet alles op 0
- Test run functie. Deze knop wordt gebruikt wanneer de airconditioner is geïnstalleerd en niet kan worden gebruikt onder normale omstandigheden. Activatie enkel toegestaan door opgeleid onderhoudspersoneel.
- Instelling kamertemperatuur:
 - AUTO: 18 tot 30°C
 - COOL/DRY: 18 tot 30°C
 - HEAT: 16 tot 30°C
- Ingebouwde dag timer :

- PROGRAM timer: Bedient de timer AAN en UIT één keer in een periode van 24 uur.
- SLEEP timer: Dit programma voor uitschakelen 's nachts past de microprocessor aan aan de periode van het jaar zodat de ruimte optimaal wordt aangepast wanneer de gebruiker ontwaakt.
- ON timer: Schakelt de eenheid AAN volgens de tijdsinstelling (Van 1 tot 24 uur - Dagelijks)
- OFF timer: Schakelt de eenheid UIT volgens de tijdsinstelling (Van 1 tot 24 uur - Dagelijks)
- Eenvoudig te installeren en bedienen
 - Codeselectieschakelaar voorkomt misverstanden met binneneenheid (Tot 4 codes kunnen worden ingesteld)
 - Breed (120°) en nauwkeurig bereik van verspreiding (max. 7m)
- Batterijen en houder afstandsbediening inbegrepen
 - Specificaties: 1,5V (R03/LR03/AAA) x 2

Afmetingen

- 158 x 56 x 20 (H x B x D) [mm]