

**AUXB HLAH**

- Fujitsu
- VRF Airstage
- Cassettemodel
- Binnenunit
- R32



## VRF compacte cassettes Fujitsu type AUXB HLAH

### Merk

- Fujitsu - Airstage

### Product

- Binnenunit VRF JIV-S/J-VS/JIVJ-IVL/VIII/VR-IV, compacte cassette

### Toepassing

- Koelen of verwarmen van kleine kantoorruimtes, kamers of winkels
- Geschikt voor ruimtes tussen 6 en 50 m<sup>2</sup>

### Functie

- Lucht-lucht warmtepomp, inverter

### Koelmiddel

- R32
- R410A

### Eigenschappen

- Afstandsbediening niet inbegrepen
- Supercompact, 570 x 570 mm (L x D)
- Nieuw compact en stijlvol rooster, 620 x 620 mm
- 6 ventilatiesnelheden (High/Medium H/Medium/Medium L/Low/QUIET)
- Filter met lange levensduur
- 2-Traps turboventilator
- Geïntegreerde condenspomp: **700 mm afvoer** (van onderkant van unit)
- Hoogte van slechts 25 cm
- Indicatie filteronderhoud
- Kleur: RAL 9001 (Roomwit)
- Ontvochtigingsfunctie
- Op- en neerzwenkende lamellen
- Automatische lamellen
- Automatisch sluitende lamellen
- Automatische aanpassing luchtstroom
- Automatisch herstarten (na activatie)
- Dagklok (op IR-bediening)
- Slaapklok (op IR-bediening)
- Wekklok (op Afstandsbediening met Kabel)
- Nachtverlagingsklok (op Afstandsbediening met Kabel)
- EIB input & output signaal, alarmstatus, ventilatorstatus

- Transparante bevestigingspen afvoer

### Toe te passen buitenunits

- Type **AJY 040/045/054 KCTAH**
- Type **AJY 40/45/54 LCLDH**
- Type **AJY 40/45/54 LBLDH**
- Type **AJY 40/45/54 LELDH**
- Type **AJY 072/090/108/126/144/162 LELDH**
- Type **AJY 072/090/108/126/144 LALDH**
- Type **AJYA 72/90/108/126/144 GALDH**

### Accessoires

- Decoratiepaneel. Type **UTG-UFYH-W**
- Design touch bediening. Type **UTY-RVRY**
- Touch afstandsbediening met kabel. Type **UTY-RNRYZ\***
- Afstandsbediening met kabel. Type **UTY-RLRY**
- IR afstandsbediening. Type **UTY-LNVY**
- Design vereenvoudigde afstandsbediening (slave). Type **UTY-RHRY**
- Design vereenvoudigde afstandsbediening (master). Type **UTY-RSRY**
- Externe schakelbediening. Type **UTY-TERX**
- Koelmiddel lekdetectie kit. Type **UTY-SGZY**
- Optiekit VRF R32. Type **UTY-JXXA**
- Netwerk omvormer voor. Type **UTY-VGGXZ1**
- Touch panel bediening. Type **UTY-DTGYZ1**
- PC bediening-lite (software). Type **UTY-ALGXZ1**
- PC bediening (software). Type **UTY-APGXZ1**
- Service tool (software). Type **UTY-ASGXZ1**
- Netwerk omvormer voor BMS/LonWorks. Type **UTY-VLGX**
- Signaalversterker. Type **UTY-VSGX**
- Aansluitingset voor EI & EO. Type **UTD-ECS5A**
- Modbus converter Fujitsu. Type **UTY-VMSX**
- Individuele KNX converter Fujitsu. Type **UTY-VKSX**
- KNX converter Fujitsu. Type **UTY-VKGX**
- WIFI converter Fujitsu. Type **UTY-TFSXJ3**

Technische specificaties	Specificaties								
		AUXB 004 HLAH	AUXB 005 HLAH	AUXB 007 HLAH	AUXB 009 HLAH	AUXB 012 HLAH	AUXB 014 HLAH	AUXB 018 HLAH	
Koelvermogen**	kW	1,10	1,7	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	
Verwarmingsvermogen**	kW	1,30	1,9	2,80	3,20	4,10	5	6,30	
Verwarmingsvermogen bij -7°C out @ 21°C in	kW	1,00	1,7	2,20	2,50	3,20	3,90	4,90	
Koelmiddel (GWP)		R32 (675) / R410A (2.088)							
Opgenomen vermogen	W	21	21	23	24	27	33	50	
Luchtdebiet (maximum)	m³/h	530	530	540	550	600	680	820	
Luchtdebiet (medium)	m³/h	450	450	460	480	520	560	580	
Luchtdebiet (minimum)	m³/h	350	350	350	350	390	390	400	
Voeding	V	230/1	230/1	230/1	230/1	230/1	230/1	230/1	
Toegelaten voedingsbereik	V	198 tot 264	198 tot 264	198 tot 264	198 tot 264	198 tot 264	198 tot 264	198 tot 264	
Maximaal geluidsdruk niveau @ 1 m	dB	34	34	34	35	37	39	45	
Gemiddeld geluidsdruk niveau @ 1 m	dB	30	30	30	31	33	34	36	
Minimaal geluidsdruk niveau @ 1 m	dB	21	21	25	25	27	27	27	
Afmetingen (HxBxD)	mm	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	
Afmetingen sierrooster UTG (HxBxD)	mm				49x620x620				
Type van toepasbaar sierrooster					UTG-UFYE-W				
Gewicht binnengroep	kg	14,5	14,5	15	15	15	15	17	
Koelleidingen	inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	
Afvoer condensaat (bi)	mm	32(25)	32(25)	32(25)	32(25)	32(25)	32(25)	32(25)	
Kabelsectie voedingspanning	mm²	3G 2,5	3G 2,5	3G 2,5	3G 2,5	3G 2,5	3G 2,5	3G 2,5	

\* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen  
 \*\* Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities.  
 (Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B.  
 (Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B.

### Afmetingen

