



Monoblock airco type AKD

De window unit AKD is een monoblock raam airconditioner. Deze raam airconditioners kunnen de temperatuur regelen en de ruimte ontvochtigen, waardoor het comfort van het lokaal, studio of woning toeneemt.

In de zomer kan dit toestel de omgeving afkoelen en dit allemaal met een eenvoudige en snelle installatie.

Het toestel is standaard voorzien van een ingebouwde bediening en een infrarode afstandsbediening.

Merk

- Daitsu

Toepassing

- Indien installatie van een buitenunit niet mogelijk is
- Appartementsgebouwen
- Containerlokalen
- Tijdelijke burelen
- Horeca

Samenstelling

- Monoblock raammodel
- Ingebouwde bediening
- IR Bediening

Koelmiddel

- R32

| Specificaties | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| Technische specificaties | | AKD 09 | AKD 12 |
| Koelvermogen | kW | 2.7 | 3.65 |
| Ontvochtiging | L/h | 1.0 | 1.6 |
| SEER | | 5.2 | 5.4 |
| Opgenomen vermogen | kW | 0.782 | 1.03 |
| Opgenomen stroom | A | 3.5 | 4.6 |
| Voeding | V | 230/1 | 230/1 |
| Luchtdebiet binnen (min - max) | m³/h | 320 - 400 | 380 - 480 |
| Luchtdebiet buiten | m³/h | 1.359 | 2.039 |
| Geluidsdruk (binnen / buiten) | dB(A) | | 46/50 |
| Compressor type | | Rotary DC inverter | |
| Koelmiddel (GWP) | | R32 (675) | |
| Hoeveelheid koelmiddel (GWP) | kg (CO2eq) | 0.51 (344) | 0.63 (425) |
| Afmetingen (HxBxD) | mm | 375 x 560 x 708 | 420 x 660 x 700 |
| Gewicht | kg | 43 | 50 |
| Werkings temperatuur in koeling | °C | +16 - +43 | |