

EE1200K (RAL 9016)

— Condenspomp met vlotter
— Eckerle



Condenspompkits met montagekanaal 10 l/u type EE1200K (RAL 9016)

Deze eenvoudig te installeren kit is ontworpen voor wandmodellen tot 7,5 kW. In het montagekanaal is er voldoende ruimte voor de koelleidingen. De condenspomp is door zijn ontwerp resistent tegen verstopping of vervuiling.

Merk

- Eckerle

Toepassing

- Wandmodellen tot 7,5 kW

Samenstelling

- De condenspomp
- Een detectieblok
- Een montagekanaal (L x B x D: 600 x 80 x 60 mm)
- Een elleboogstuk
- Een plafondafdekking
- Een siliconen slang (Ø15 mm) die aangesloten wordt op de afvoerslang
- Een PVC ontluchtingsslang
- Bevestigingsmateriaal (vijzen en pluggen)
- Een recht verbindingstuk en een 90° verbindingstuk
- 4x nylon klemband
- 2x dubbelzijdige isolatietape

Specificaties

- Max. debiet: 10 l/u
- Max. opvoerhoogte: 10 m
- Geluidsdruk op 1 m: 20 dB(A) (volgens EN ISO 3744)
- Alarmcontact: 230 VAC, 8A - NO/NC
- Kleur: verkeerswit (RAL 9016)

Bevestiging

- Volledige installatiekit voor montage aan de muur

Afmetingen

- Montagekanaal (L x B x D): 800 x 80 x 60 mm

Toebehoren

- Condensafvoerslang 6 mm, type **Kristal 6/9 (L= 50 m)**

Technische gegevens

- Spanning: 230 V AC
- Elektrisch vermogen: 8 W

Geluidsdrukniveau

Geluidsdrukniveau / niveau de pression acoustique EE 1200K

Gemeten bij / mesuré à: 23°C

