

PB-COIL

- Koperen koelleidingen
- Geïsoleerd



Dubbele geïsoleerde koperen leidingen met zwarte mantel type PB-COIL

Geïsoleerde dubbele koperen leidingen (2 verschillende diameters) op rol geschikt voor R410A, R32 en R407C

Toepassing

- Voor airco- en warmtepomptoepassingen: tijdsbesparend en makkelijk omdat de 2 leidingen aan elkaar vasthangen

Specificaties

- De geïsoleerde leidingen zijn op rollen van 20 of 30 meter verkrijgbaar
- Isolatie:
 - 9 mm isolatie in 3 lagen, met zwarte harde buitenkant
 - Thermische conductiviteit bij 20°C: 0.043 W/m K
 - Waterabsorptievolume: 0.01g/100 cm²
 - Temperatuurbereik gebruik: -70 / +120°C
- UV-bestendig
- Dikte koper: 0,8 mm tot 1/2" ; 1 mm voor 5/8"
- Normen voor de koperen leidingen: **EN 12735-1 (R-220)**
- Normen voor de isolatie: **EN 13501-1** (Brandklasse BL - s1, d0)
- Individueel verpakt in stevige kartonnen doos

Order voorbeeld

PB-COIL 2330

Uitleg

PB-COIL = Dubbel geïsoleerde koperen leiding met zwarte isolatie

2330 = maat en lengte (zie tabel)