



Geïsoleerde koperen leidingen met zwarte mantel type SB-COIL

Geïsoleerde zachte koperen leidingen geschikt voor R410A, R32 en R407C

Toepassing

- Voor airco- en warmtepomptoepassingen

Specificaties

- De geïsoleerde leidingen zijn op rollen van 30 meter verkrijgbaar
- Isolatie:
 - 9 mm isolatie in 3 lagen, met zwarte harde buitenkant
 - Thermische conductiviteit bij 20°C: 0.043 W/m K
 - Waterabsorptievolume: 0.01g/100 cm²
 - Temperatuurbereik gebruik: -70/+120°C
- UV-bestendig
- Dikte koper:
 - 0,8 mm tot 1/2"
 - 1 mm voor 5/8"
- Naadloze gefosforiseerde koperleiding met meer dan 99.9% CU
- Normen voor de koperen leidingen: **EN 12735-1 (R-220)**
- Normen voor de isolatie: **EN 13501-1** (Brandklasse BL - s1, d0)
- Verpakt in stevige kartonnen doos

Order voorbeeld

SB-COIL 230

Uitleg

SB-COIL = Enkelvoudig geïsoleerde koperen leiding met zwarte isolatie

230 = maat en lengte (zie tabel)