

ISW-4P

- Toebehoren
- 4-polige werkschakelaar



4-polige werkschakelaars type ISW-4P

Werkschakelaar.

Geïsoleerde 4-polige werkschakelaar met CE-markering. Geschikt voor het spanningsloos maken van warmtepomp buitenunits en luchtgroepen. Verkrijgbaar in klein (ISW-4P-20A en ISW-4P-32A) en standaard (ISW-4P-40A en ISW-4P-63A) formaat met kabelwartel.

Samenstelling

- Beschermingsklasse: IP65
- M20/25 ingangen tot 63A
- Handgreep vergrendelbaar in uitgeschakelde positie
- Vergrendeld deksel. Alleen te verwijderen in uitgeschakelde positie
- Inclusief aard- en nulklemmen
- Norm: IEC 60947-3

TYPE	Ampère (A) - AC21	Technische gegevens		Kabelcapaciteit	
		Vermogen (kW) - AC23 A 240VA	Vermogen (kW) - AC23 A 400VA	vaste kabel (mm ²)	gedraaide kabel (mm ²)
ISW-4P-20A	20	5.5	3.7	1-16	0,75-10
ISW-4P-32A	32	11	7.5	1-16	0,75-10
ISW-4P-40A	40	15	11	1-16	0,75-10
ISW-4P-63A	63	22	18.5	1-16	0,75-10

Gebruikscategorieën volgens IEC 60947-3-1:
 - AC-21: Schakelen ohmse last inclusief matige overbelasting
 - AC-23: Schakelen van motorlast of andere sterk inductieve last

TYPE	Afmetingen		
	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)
ISW-4P-20A	100	120	125
ISW-4P-32A	100	120	125
ISW-4P-40A	114	135	175
ISW-4P-63A	114	135	175