



Y-vuilfilters type YDS

De Y-filter (SMY) bevat een roestvrijstalen zeef die al het materiaal uit de vloeistof filtert en verzamelt.

De filter is geschikt voor verwarmings- of koelsystemen en drinkwaterinstallaties. Door een Y-filter te plaatsen, zijn de hydraulische componenten in de installatie beschermd tegen verstopping of beschadiging door onzuiverheden in het water.

Merk

Watts

Installatie


De Y-filter kan zowel op horizontale als op verticale leidingen worden geïnstalleerd. Installeer de vuilfilter in de richting van de pijl en met de stop naar beneden, zodat de uitstromende vloeistof het vuil in de zeef meeneemt en niet terug in de leiding stroomt als de vuilfilter wordt geopend. Laat bij het installeren van de vuilfilter voldoende ruimte vrij om de zeef te verwijderen.

De volledige instructies voor installatie en ingebruikname zijn terug te vinden in de handleiding bij "Downloads".

Specificaties

- Maximale bedrijfsdruk: 20 bar
- Minimale temperatuur: -10 °C
- Maximale temperatuur: 120 °C
- Materiaal behuizing: messing
- Materiaal zeef: roestvrij staal
- Filtercapaciteit: 500µm

Configuratie



Model	Afmetingen			Kvs
	L (mm)	B (mm)	DN	
YDS 1/2"	58	40	15	
YDS 3/4"	70	48	20	
YDS 1"	87	56	25	