



0-10V regelingen tot 6x 0-10V naar 1 of 2x 0-10V signaal type MM6-24/D

0-10V regelmodule die tot 6 0-10V signalen omzet naar 1 of 2 uitgangssignalen 0-10v

Merk

Regin

Toepassing

Meerdere 0-10V signalen koppelen met één 0-10V ingang

Specificaties

- Spanning: 24 V AC
- DIN-rail montage
- EN50081-1 en EN50082-1

Toebehoren

Transfo 230 / 24 V AC, Type **TRAFO 15 N2/D**

Technische gegevens

Stroomverbruik: 3W
Beschermingsklasse: IP 20
Werkings temperatuur: 0-50°C
Opslagtemperatuur : -40 tot +50°C

Functie

MM6-24/D vergelijkt de aangesloten signalen en stuurt het laagste ingangssignaal naar de output van het minimum signaal en het hoogste ingangssignaal naar de output van het maximum signaal. MM6-24D is ingebouwd in een module voor DIN-rail montage. Geen instellingen vereist.

Ingangen

Tussen 2 en 6 ingangssignalen 0-10V DC kunnen aangesloten worden. Ongebruikte ingangen blijven open.

Uitgangen

2 uitgangen 0-10V DC.
Beide signalen kunnen samen gebruikt worden

