

- Waterzijdig
- 2-weg afsluiter
- On-off of Proportioneel
- Ventilconvectoren



Gemotoriseerd 2-weg ventiel waterzijdig type QCV-2

Compact gemotoriseerd 2-wegventiel met regelbare Kvs-waarden

Merk

- Belimo

Toepassing

- Ventilconvectoren
- Vloerverwarming
- Radiatoren
- Zone-verhitters/koelers

Specificaties

- Geen energieverlies door bubbelafdichting; klep volgens EN 12266-1
- Manueel instelbare Kvs-waarde
- Tegen verontreiniging en een vaste resistente roterende klep
- Handige clip-on aandrijving
- Zeer compacte uitvoering
- Vergemakelijkt de controle en het onderhoud van communicatieve MP-aandrijvingen
- Optionele witte cover voor de aandrijving

Nuttige eigenschappen:

- Elektro-mechanische roterende aandrijving met bewezen Belimo-technologie
- Afhankelijk van de Kvs-waarden, is de aandrijving zelf aanpassend
- Zeer compacte uitvoering, en makkelijke montage
- MP-communicatieve vorm beschikbaar
- Motorbevestiging d.m.v. clips

Toebehoren

- 3-delige koppeling, type **ZR23xx**

Technische gegevens

- Voedingsspanning: 230V AC of 24V AC/DC
- Looptijd 90 °: 90 s
- Beschermingsgraad: IP40
- Instelbare kvs
- Verkrijgbaar met kabelklemmen of met kabel
- Systeem druk (ps) 1000 kPa
- Medium temperatuur 6 ° C ... 80 ° C
- Verkrijgbaar in DN15 en DN20, binnendraad-versie

Image

