

10:04  
EXP. 12.04.18

Sealants

Sealants B.V.  
+31 (0)184 51000  
+31 (0)184 51217

Sealants France s.a.r.l.  
+33 (0)44 91 68 88  
+33 (0)44 91 68 91

Sealants Belgium s.a./n.v.  
+32 (0)38 35 58  
+32 (0)38 12 70

CE 650 3

Produit au feu,  
EXTINCTEUR  
Produit en  
Belgique

# 2C-PU FOAM 400

Mousse polyuréthane expansive 2 composants - 2 Komponenten polyurethan Dampfschutz  
Spécialité menuiseries - Haute stabilité / Specialt afrijverkerij - Hoog stabiliteit

**Application** - 2C-PU FOAM 400 est une mousse polyuréthane expansive à deux composants, idéale pour l'isolation thermique et acoustique des menuiseries en bois, aluminium et PVC. Elle est également adaptée pour l'isolation des murs et des plafonds.

**Préparation** - L'application de 2C-PU FOAM 400 nécessite une préparation minutieuse des surfaces à isoler. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Les joints doivent être soigneusement nettoyés et dégraissés.

**Mode d'emploi** - Les cartouches de 2C-PU FOAM 400 sont conçues pour être utilisées avec un pistolet à mousse. Avant l'application, il est recommandé de préchauffer les cartouches à 15°C pendant 24 heures. L'application doit être effectuée à une température ambiante comprise entre 5°C et 25°C. La mousse doit être appliquée en couches successives, jusqu'à ce que la surface soit complètement isolée. La mousse doit être laissée à sécher pendant 24 heures avant d'être peinte ou vernie.

**ATTENTION** - Les cartouches de 2C-PU FOAM 400 contiennent des isocyanates. Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection lors de l'application. Évitez de respirer la mousse fraîche et évitez de l'appliquer sur des surfaces sensibles à l'humidité.

Porter des gants, des lunettes et une protection respiratoire.  
Protéger les surfaces ne pouvant être peintes ou vernies.  
La mousse fraîche ne se laisse que par des moyens appropriés.



voir rechts

